

independIT Integrative Technologies GmbH
Bergstraße 6
D-86529 Schrobenhausen



BICsuite

**Installationshandbuch
Release 2.6.1**

Dieter Stubler

Ronald Jeninga

March 3, 2015

Copyright © 2015 independIT GmbH

Rechtlicher Hinweis

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der independIT GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i
1 Voraussetzungen	1
BICsuite Server und Clients	1
Zope Application Server	2
Zope https	2
2 Installation in einer Linux Umgebung	3
Installation des BICsuite Servers	3
Installation eines BICsuite Clients	7
Beispiel Installation eines Jobserver	9
Szenario	9
Voraussetzungen	9
Installation	9
Installation mit Postgres	11
Einleitung	11
Installation	11
Installation mit mySQL	13
Einleitung	13
Installation	13
Installation mit Ingres	15
Einleitung	15
Installation	15
Installation mit Oracle	16
Einleitung	16
Installation	17
Konfiguration von TLS/SSL Verbindungen	18
Einleitung	18
Konfiguration von TLS/SSL	18
Installation des Zope Servers	22
Einleitung	22
Installation	22
Installation der Https Erweiterungen	27
3 Installation in einer Windows Umgebung	33
Installation des BICsuite Servers	33

Einleitung	33
Installation	33
Installation mit Postgres	37
Einleitung	37
Installation	38
Installation mit MySQL	40
Einleitung	40
Installation	40
Installation mit Microsoft™ SQL Server	42
Einleitung	42
Installation	42
Installation mit Ingres	44
Einleitung	44
Installation	45
Installation mit Oracle Express Edition	47
Einleitung	47
Installation	47
Installation des Zope Servers	48
Einleitung	48
Installation	49

1 Voraussetzungen

BICsuite Server und Clients

Zur Installation des BICsuite Servers wird folgende Software benötigt:

- Oracle(Sun) Java 1.7 SE jre
<http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable package (x86)
(Nur für eine Installation unter Windows)
<http://www.microsoft.com>
- Einer der folgenden Datenbanksysteme
 - PostgreSQL
<http://www.postgresql.org>
JDBC für PostgreSQL:
<http://jdbc.postgresql.org>
 - MySQL
<http://www.mysql.com>
MySQL (Connector/J) JDBC Driver
<http://www.mysql.com>
 - Ingres
<http://www.ingres.com>
 - Oracle
<http://www.oracle.com>
 - Microsoft SQL Server
<http://www.microsoft.com>
Microsoft SQL Server JDBC Treiber
<http://www.microsoft.com>
- Java Native Access (JNA)
Um die Notwendigkeit einer JNI Library zu umgehen wird ab der Version 2.6 die JNA Bibliothek genutzt. Diese Bibliothek wird nur für den Java Jobexecutor benötigt.
<https://github.com/twall/jna>

Zope Application Server

Das Web Frontend wird von dem Zope Application Server bereitgestellt. Zur Installation des Zope Servers wird folgende Software benötigt:

- Python 2.7
<http://www.python.org>
- python-virtualenv
<http://pypi.python.org>
- python-dev
<http://www.python.org>
- python setuptools (nur Windows)
<http://pypi.python.org/pypi/setuptools>
- pywin32 (optional, nur Windows)
<http://sourceforge.net/projects/pywin32>

Zope https

Um https in Kombination mit Zope benutzen zu können, wird zusätzlich folgende Software benötigt:

- swig
<http://www.swig.org>
- python M2Crypto package
<http://pypi.python.org>
- openSSL
www.openssl.org
(Oder Vergleichbares)

2 Installation in einer Linux Umgebung

Installation des BICsuite Servers

Die Installation des BICsuite Scheduling Servers ist einfach. Es bedarf einige einfache Handlungen die im Folgenden erläutert werden.

Wenn (Beispiel)Kommandos vorgestellt werden, wird als Prompt inormalerweise ein `$` gezeigt. Diese Kommandos werden dann unter dem neu anzulegenden Account `bicsuite` ausgeführt. In einigen Fällen wird der privilegierte Account `root` benötigt. Dies wird dadurch gekennzeichnet, dass als Prompt ein `#` gezeigt wird.

1. User `bicsuite` anlegen

Es gibt keine Notwendigkeit den User `bicsuite` zu nennen. Damit kann der Name auch einer beliebigen Kovention angepasst werden. In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass der User `bicsuite` heisst.

Unter Ubuntu Linux kann ein User folgendmaßen angelegt werden:

```
# useradd -d /home/bicsuite -m -s /bin/bash -U bicsuite
# passwd bicsuite
```

Alle nachfolgende Aktionen werden unter User `bicsuite` ausgeführt, es sei denn es wird explizit anders angegeben.

2. Herunterladen und Installieren eines von BICsuite unterstützten Datenbank Management Systems.

BICsuite für Linux unterstützt derzeit die Systeme:

- Postgres (Seite [11](#))
- MySQL (Seite [13](#))
- Ingres (Seite [15](#))
- Oracle (Seite [16](#))

Für die Installation des gewählten Datenbanksystems sowie die Anpassung der Konfiguration des BICsuite Enterprise Scheduling Systems wird auf die entsprechenden nachfolgenden Abschnitte verwiesen.

3. Software auspacken

tar-Archiv auspacken im Homeverzeichnis von `bicsuite`. Etwa:

Installation des BICsuite Servers

```
$ tar xvzf bicsuite-2.6.1.tgz
```

Symbolic Link anlegen:

```
$ ln -s bicsuite-2.6.1 bicsuite
```

4. Konfiguration erstellen

a) Benutzerumgebung

Um mit dem BICsuite System arbeiten zu können, müssen folgende Variablen gesetzt werden:

```
BICSUITEHOME=/home/bicsuite/bicsuite
BICSUITECONFIG=/home/bicsuite/etc
PATH=$BICSUITEHOME/bin:$PATH
SWTJAR=/usr/lib/java/swt.jar
JNAJAR=/usr/share/java/jna.jar
```

Es hat sich als gute Praxis erwiesen die Konfiguration des Systems außerhalb des Installationsverzeichnis zu legen. Damit werden spätere Upgrades wesentlich erleichtert. Da die Variablen von allen Benutzern des Systems gesetzt werden müssen, kann es sinnvoll sein die Zuweisungen (und exports) in einer eigenen Datei zu schreiben, und diese dann im `.profile` oder `.bashrc` zu sourcen.

b) Softwareumgebung

Unter `$BICSUITEHOME/etc` liegen einige Vorlagen für Konfigurationsdateien, die als Basis für die Systemkonfiguration verwendet werden sollten. Diese müssen dazu ohne die Endung `".template"` ins Konfigurationsverzeichnis `$BICSUITECONFIG` kopiert werden.

Etwa

```
$ cd $BICSUITEHOME/etc; for fff in *.template; do
> TRG=`basename $fff .template`;
> cp $fff $BICSUITECONFIG/$TRG;
> done
```

Anschliessend müssen die Dateien natürlich der Umgebung angepasst werden.

Die Datei `bicsuite.conf` setzt einige default Einstellungen und muss im Allgemeinen nicht angepasst werden. Allerdings kann man sich überlegen das Logging des Systems außerhalb des Installationsverzeichnis stattfinden zu lassen. In dem Fall muss lediglich die Variable `BICSUITELOGDIR` entsprechend angepasst werden. Das in `BICSUITELOGDIR` gesetzte Verzeichnis muss vorhanden sein.

Installation des BICsuite Servers

Die Datei `java.conf` beschreibt die zu verwendenden Java-Umgebung. Insbesondere muss der Pfad zum JDBC-Treiber eingegeben werden. Weiterhin wird die Speicherkonfiguration des Servers geregelt. Auch in großen Umgebungen muss dazu normalerweise nur die Variable `BICSUITEMEM` angepasst werden.

Die Datei `server.conf` enthält die Serverkonfiguration. Angepasst werden müssen hier die Einstellungen für die Verbindung des BICsuiteScheduling Servers zu seinem RDBMS Repository. Mehr dazu finden Sie im jeweiligen Kapitel zum eingesetzten RDBMS.

Weiterhin muss in dieser Datei das Property `hostname` auf den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers gesetzt werden.

Die Datei `jobserver.conf` wird hier nicht benötigt, dient aber als Vorlage für die Jobserver Konfiguration.

5. Datenbank Einrichten

Abhängig davon welches Datenbanksystem Sie nutzen möchten, befolgen Sie die Anleitung zur Einrichtung der Datenbank.

Für

- ingres, siehe Seite 15,
- MySQL, siehe Seite 13,
- Oracle, siehe Seite 16, und für
- PostgreSQL, siehe Seite 11.

6. Server hochfahren

Die Installation ist nun im Wesentlichen abgeschlossen. Was noch bleibt ist das Starten des Servers und, bei Bedarf, das Einspielen der Beispiele.

Der Server kann mittels

```
$ server-start
```

gestartet werden.

7. Anlegen der Datei `.sdmshrc`

Die Datei `.sdmshrc` wird, falls vorhanden, von allen BICsuite Kommandozeilen Werkzeugen gelesen um Kommandozeilen Parameter vorzubelegen. Im folgenden wird davon ausgegangen, dass diese Datei existiert und für User, Passwort, Host und Port die korrekten Werte gesetzt enthält. Die Datei `.sdmshrc` wird im Home-Verzeichnis des Linux Benutzers angelegt.

Ein Beispiel für den Inhalt ist:

Installation des BICsuite Servers

```
$ cat ~/.sdmshrc
User=SYSTEM
Password=G0H0ME
Host=localhost
Port=2506
Timeout=0
```

Wichtig: Da die Datei die Daten für den Zugang zum Scheduling Server enthält, sollten die Datei-Rechte so gesetzt sein, dass nur der Owner die Datei lesen kann.

```
$ chmod 600 ~/.sdmshrc
$ ls -lG ~/.sdmshrc
-rw----- 1 bicsuite 73 2011-11-09 09:28 /home/bicsuite/.sdmshrc
```

8. Convenience Package installieren

Das convenience Package installiert eine übliche Konfiguration eines Exit State Models.

```
$ sdmsh < $BICSUITEHOME/install/convenience.sdms
```

9. Beispiele installieren (optional)

Das Installieren der Beispiele besteht aus zwei Teilen. Zum Einen werden drei sogenannte Jobserver angelegt, welche für die nachfolgenden Ablaufdefinitionen benötigt werden. Zum Anderen werden Beispiele für Ablaufdefinitionen in den Server geladen.

a) Anlegen der Jobserver

Um die Jobserver anzulegen, muss nur ein Skript ausgeführt werden

```
$ cd $BICSUITEHOME/install
$ setup_example_jobserver.sh
```

b) Einspielen der Ablaufdefinitionen

Zum Einspielen der Ablaufdefinitionen, werden folgende Befehle eingegeben:

```
$ cd $BICSUITEHOME/install
$ sdmsh < setup_examples.sdms
```

Da die Beispiele davon ausgehen, dass die Jobserver bereits angelegt wurden, ist die obige Reihenfolge zwingend.

Installation eines BICsuite Clients

Die Installation eines BICsuite Scheduling Clients ist einfach. Es bedarf einige einfache Handlungen die im Folgenden erläutert werden.

Wenn (Beispiel)Kommandos vorgestellt werden, wird als Prompt inormalerweise ein \$ gezeigt. Diese Kommandos werden dann unter dem neu anzulegenden Account `bicsuite` ausgeführt. In einigen Fällen wird der privilegierte Account `root` benötigt. Dies wird dadurch gekennzeichnet, dass als Prompt ein # gezeigt wird.

1. User `bicsuite` anlegen

Es gibt keine Notwendigkeit den User `bicsuite` zu nennen. Damit kann der Name auch einer beliebigen Konvention angepasst werden. In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass der User `bicsuite` heisst.

Unter Ubuntu Linux kann ein User folgendmaßen angelegt werden:

```
# useradd -d /home/bicsuite -m -s /bin/bash -U bicsuite
# passwd bicsuite
```

Alle nachfolgende Aktionen werden unter User `bicsuite` ausgeführt, es sei denn es wird explizit anders angegeben.

2. Software auspacken

`tar`-Archiv auspacken im Homeverzeichnis von `bicsuite`. Etwa:

```
$ tar xvzf bicsuite-2.6.1.tgz
```

Symbolic link anlegen:

```
$ ln -s bicsuite-2.6.1 bicsuite
```

3. Konfiguration erstellen

a) Benutzerumgebung

Um mit dem BICsuite System arbeiten zu können, müssen folgende Variablen gesetzt werden:

```
BICSUITEHOME=/home/bicsuite/bicsuite
BICSUITECONFIG=/home/bicsuite/etc
PATH=$BICSUITEHOME/bin:$PATH
SWTJAR=/usr/lib/java/swt.jar
JNAJAR=/usr/share/java/jna.jar
```

Installation eines BICsuite Clients

Es hat sich als gute Praxis erwiesen die Konfiguration des Systems außerhalb des Installationsverzeichnis zu legen. Damit werden spätere Upgrades wesentlich erleichtert. Da die Variablen von allen Benutzern des Systems gesetzt werden müssen, kann es sinnvoll sein die Zuweisungen (und exports) in einer eigenen Datei zu schreiben, und diese dann im `.profile` oder `.bashrc` zu sourcen.

b) Softwareumgebung

Unter `$BICSUITEHOME/etc` liegen einige Vorlagen für Konfigurationsdateien, die als Basis für die Systemkonfiguration verwendet werden sollten.

Für eine Client Installation benötigen wir die Dateien `bicsuite.conf` und `java.conf`.

Diese müssen dazu ohne die Endung `".template"` ins Konfigurationsverzeichnis `$BICSUITECONFIG` kopiert werden.

```
$ cp $BICSUITEHOME/etc/bicsuite.conf.template \  
    $BICSUITECONFIG/bicsuite.conf  
$ cp $BICSUITEHOME/etc/java.conf.template \  
    $BICSUITECONFIG/java.conf
```

Die Datei `bicsuite.conf` setzt einige default Einstellungen und muss im Allgemeinen nicht angepasst werden.

Die Datei `java.conf` beschreibt die zu verwendenden Java-Umgebung und muss im allgemeinen nicht weiter angepasst werden.

4. Anlegen der Datei `.sdmshrc`

Die Datei `.sdmshrc` wird, falls vorhanden, von allen BICsuite Kommandozeilen Werkzeugen gelesen um Kommandozeilen Parameter vorzubelegen. Im folgenden wird davon ausgegangen, dass diese Datei existiert und für User, Passwort, Host und Port die korrekten Werte gesetzt enthält. Die Datei `.sdmshrc` wird im Home-Verzeichnis des Linux Benutzers angelegt.

Ein Beispiel für den Inhalt ist:

```
$ cat ~/.sdmshrc  
User=SYSTEM  
Password=G0H0ME  
Host=localhost  
Port=2506  
Timeout=0
```

Wichtig: Da die Datei die Daten für den Zugang zum Scheduling Server enthält, sollten die Datei-Rechte so gesetzt sein, dass nur der Owner die Datei lesen kann.

Beispiel Installation eines Jobservers

```
$ chmod 600 ~/.sdmshrc
$ ls -lG ~/.sdmshrc
-rw----- 1 bicsuite 73 2011-11-09 09:28 /home/bicsuite/.sdmshrc
```

Beispiel Installation eines Jobservers

Im folgenden wird die Installation eines Jobservers anhand eines Beispiels durchgeführt.

Szenario

Auf dem Rechner `machine_42` soll ein Jobserver Prozesse als Benutzer `arthur` ausführen. Das HOME Verzeichnis des Benutzers sei `/home/arthur`. Der BICsuite Server sei auf dem Rechner `scheduling_server` installiert und hört auf dem Port 2506. Das System Passwort sei `G0H0ME`.

Vorraussetzungen

Auf dem Rechner `machine_42` wurde eine BICsuite Client Installation im HOME Verzeichnis `/home/bicsuite` durchgeführt.

Der Benutzer `arthur` hat folgende Zugriffsberechtigungen auf die Dateien der Client Installation:

- Leserechte auf die Dateien `java.conf` und `bicsuite.conf` im Konfigurationsverzeichnis `$BICSUITECONFIG`. Auf alle Dateien unter `/home/bicsuite/lib` werden ebenfalls Leserechte benötigt.
- Lese- und Ausführungsrechte auf alle Dateien unter `/home/bicsuite/bin`.

Installation

Damit ein Jobserver sich am BICsuite Scheduling Server anmelden kann, muss der Jobserver dem BICsuite Scheduling Server bekannt gemacht und konfiguriert werden. Im folgenden führen wir die notwendigen Schritte dazu auf Kommandozeilen mit dem Werkzeug `sdmsh` durch. Dies kann jedoch alternativ auch über das Web GUI getan werden.

1. Anmelden als Benutzer `arthur` auf dem Rechner `machine_42`
2. Setzen der Umgebungsvariablen in der shell und `.bashrc`.

```
export BICSUITEHOME=/home/bicsuite/bicsuite
export BICSUITECONFIG=/home/bicsuite/etc
export PATH=$BICSUITEHOME/bin:$PATH
```

Beispiel Installation eines Jobserver

3. Testen ob die Umgebung korrekt ist

```
sdmsh --host localhost --port 2506 --user SYSTEM --pass G0H0ME
```

Ein SDMS> Prompt sollte erscheinen ('exit' beendet sdmsh).

4. Anlegen der Verzeichnisse

```
cd $HOME
mkdir etc
mkdir taskfiles
mkdir work
mkdir log
```

5. Erzeugen einen Scopes für die Maschine machine_42 mit sdmsh

```
SDMS> CREATE OR ALTER SCOPE GLOBAL.'MACHINE_42'
WITH
  CONFIG = (
    'JOBEXECUTOR' = '/home/bicsuite/bicsuite/bin/jobserver',
    'HTTPHOST' = 'machine_42'
  );
```

Die Pfade müssen explizit angegeben werden, die Benutzung von Umgebungsvariablen ist hier nicht möglich.

6. Erzeugen des Jobserver mit sdmsh

```
SDMS> CREATE OR ALTER JOB SERVER GLOBAL.'MACHINE_42'.'ARTHUR'
WITH
  PASSWORD = 'dent',
  NODE = 'machine_42',
  CONFIG = (
    'JOBFILEPREFIX' = '/home/arthur/taskfiles/',
    'DEFAULTWORKDIR' = '/home/arthur/work',
    'HTTPPORT' = '8905',
    'NAME_PATTERN_LOGFILES' = '/home/arthur/work/.*\\.log'
  );
```

Der HTTPPORT ist für die Anzeige von Job Log Dateien aus dem Browser notwendig und ist beliebig wählbar, muss aber für alle Jobserver auf derselben Maschine eindeutig sein.

Die Pfade müssen explizit angegeben werden, die Benutzung von Umgebungsvariablen ist hier nicht möglich.

7. Anlegen der Named Resource für den Jobserver mit sdmsh

Installation mit Postgres

```
SDMS> CREATE OR ALTER NAMED RESOURCE RESOURCE.'JOBSEVERERS'  
WITH USAGE = CATEGORY;  
SDMS> CREATE NAMED RESOURCE RESOURCE.'JOBSEVERERS'.'ARTHUR@MACHINE_42'  
WITH USAGE = STATIC;
```

8. Anlegen eines Environments für den Jobserver mit sdmsh

```
SDMS> CREATE ENVIRONMENT 'ARTHUR@MACHINE_42'  
WITH RESOURCE = (RESOURCE.'JOBSEVERERS'.'ARTHUR@MACHINE_42');
```

9. Anlegen der Resource im Jobserver mit sdmsh

```
SDMS> CREATE RESOURCE RESOURCE.'JOBSEVERERS'.'ARTHUR@MACHINE_42'  
IN GLOBAL.'MACHINE_42'.'ARTHUR' WITH ONLINE;
```

10. Erzeugen der Konfigurationsdatei `$HOME/etc/jobserver.conf` für den Jobserver mit folgendem Inhalt:

```
RepoHost= scheduling_server  
RepoPort= 2506  
RepoUser= "GLOBAL.'MACHINE_42'.'ARTHUR' "  
RepoPass= dent
```

11. Starten des Jobservers

```
jobserver-run $HOME/etc/jobserver.conf $HOME/log/jobserver.out
```

Soll der Jobserver automatisch mit dem Start des Rechners gestartet werden, ist dies vom Systemadministrator entsprechend einzurichten.

Installation mit Postgres

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die Postgres Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Installation

1. Herunterladen und installieren der aktuellen postgres Version

Normalerweise wird für jede Linux Distribution ein Postgres Package angeboten. Dieses Package, sowie ein Package für den JDBC Treiber für Postgres sollte problemlos installiert werden können.

Installation mit Postgres

2. Konfiguration der Datei `pg_hba.conf`

Damit sich der BICsuite Scheduling Server mit Benutzer und Passwort bei postgresql authentifizieren kann, muss folgende Zeile in die Postgres Konfigurationsdatei `pg_hba.conf` aufgenommen werden. Diese Datei liegt typischerweise im Verzeichnis `/var/lib/pgsql/<version>/data`.

```
host all all 127.0.0.1/32 md5
```

Postgresql muss dann neu gestartet werden.

3. Anlegen des postgres users bicsuite

Führen Sie als User postgres den Befehl `createuser` wie im Beispiel (Version 8) aus:

```
$ createuser -P bicsuite
Enter password for new role:
Enter it again:
Shall the new role be a superuser? (y/n): n
Shall the new role be allowed to create databases? (y/n): y
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n): n
```

beziehungsweise, für Version 9:

```
$ createuser -P -d bicsuite
```

Das eingegebene Passwort wird später noch benötigt.

4. Anlegen der Repository Datenbank bicsuitedb

Legen Sie nun als Benutzer bicsuite die Datenbank für das Repository wie im untenstehenden Beispiel an:

```
$ createdb bicsuitedb
```

5. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Um das benötigte Datenbankschema anzulegen, wechseln Sie in das bicsuite sql Verzeichnis und rufen Sie das Postgres Utility `psql` wie im untenstehenden Beispiel auf:

```
$ cd $BICSUITEHOME/sql
$ psql -f pg/install.sql bicsuitedb
```

6. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei `$BICSUITECONFIG/server.conf`

Ändern Sie folgende Properties wie angegeben:

Installation mit mySQL

```
DbPasswd=bicsuite passwort
DbUrl=jdbs:postgresql:bicsuitedb
DbUser=bicsuite
JdbcDriver=org.postgresql.Driver
```

Die `DbUrl` ist etwas abhängig von der installierten postgresql Version. Unter Version 9.2 lautet sie

```
DbUrl=jdbc:postgresql:bicsuitedb
```

7. Konfigurieren sie den BICsuite Java Class Path für postgres JDBC

In der Konfigurationsdatei `$BICSUITECONFIG/java.conf` muss nun nur noch den Pfad zum PostgreSQL JDBC Treiber an dem `CLASSPATH` angehängt werden.

Etwa

```
BICSUITECLASSPATH=$BICSUITEJAR:/usr/share/java/postgresql-jdbc3-8.4.jar
```

Installation mit mySQL

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die mySQL Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Installation

1. Herunterladen und Installieren der aktuellen mySQL Version.

Für die meisten Linux Distributionen gibt es fertige mySQL Packages. Diese können mit den entsprechenden Tools einfach installiert werden.

Im Rahmen dieser Installation wird nach einem Password für den mySQL root-User gefragt (nicht zu verwechseln mit dem Linux root-User). Dieses Password wird im nächsten Schritt wieder benötigt.

Da BICsuite für den Zugriff auf die Datenbank eine JDBC Connection aufbaut, muss auch der mySQL JDBC Treiber installiert werden.

2. Anlegen des mysql Users bicsuite und der Datenbank bicsuitedb

Starten Sie das Utility `mysql` und melden Sie sich als mySQL root-User an um den User `bicsuite` sowie die Datenbank `bicsuitedb` an zu legen:

Installation mit MySQL

```
$ mysql --user=root --password=mysql-root-password
```

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 41  
Server version: 5.1.54-lubuntu4 (Ubuntu)
```

```
Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,  
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
mysql> create user bicsuite identified by 'bicsuite_passwort';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> create database bicsuitedb;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> grant all on bicsuitedb.* to bicsuite;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> quit  
Bye
```

3. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Führen sie folgende Kommandos aus:

```
$ cd $BICSUITEHOME/sql  
$ mysql --user=bicsuite --password=bicsuite_passwort  
  --database=bicsuitedb --execute="source mysql/install.sql"
```

4. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei \$BICSUITECONFIG/server.conf

Ändern Sie folgende Properties wie angegeben:

```
DbPasswd=bicsuite_passwort  
DbUrl=jdbc:mysql:///bicsuitedb  
DbUser=bicsuite  
JdbcDriver=com.mysql.jdbc.Driver
```

5. Konfigurieren sie den BICsuite Java Class Path für mysql JDBC

In der Konfigurationsdatei \$BICSUITECONFIG/java.conf muss nun nur noch den Pfad zum mysql JDBC Treiber an dem CLASSPATH angehängt werden.

Etwa

```
BICSUITECLASSPATH=$BICSUITEJAR:/usr/share/java/mysql-connector-java.jar
```

Installation mit Ingres

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die Ingres Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Installation

1. Installation von Ingres

Wir gehen davon aus, dass das ingres System unter User `ingres` installiert wird. Der Installations-Identifizier wird hier als `II`, was dem Standard Wert entspricht, angenommen.

2. Anlegen des Benutzers `bicsuite`

Um den Benutzer `bicsuite` in das Ingres System bekannt zu machen, gibt es zwei Möglichkeiten. Als erste kann der Benutzer mit Hilfe des Tools `accessdb` angelegt werden. Diese Möglichkeit wird hier nicht weiter erläutert.

Die zweite Möglichkeit ist das Anlegen des Benutzers mittels SQL Befehle. Dazu starten Sie als Ingres den SQL Terminal Monitor:

```
$ su - ingres
Password:
ingres@cheetah:~$ sql iidbdb
INGRES TERMINAL MONITOR Copyright 2008 Ingres Corporation
Ingres Linux Version II 9.2.1 (a64.lnx/103)NPTL login
Mon Jun 13 10:05:19 2011

continue
* create user bicsuite with privileges = (createdb);
* \g
Executing . . .

continue
* commit;\g
Executing . . .

continue
* \q
Ingres Version II 9.2.1 (a64.lnx/103)NPTL logout
Mon Jun 13 10:07:58 2011
ingres@cheetah:~$
```

3. Anlegen der Repository Datenbank `bicsuitedb`

Installation mit Oracle

```
$ $II_SYSTEM/ingres/bin/createdb bicsuitedb
Creating database 'bicsuitedb' . . .

    Creating DBMS System Catalogs . . .
    Modifying DBMS System Catalogs . . .
    Creating Standard Catalog Interface . . .
    Creating Front-end System Catalogs . . .

Creation of database 'bicsuitedb' completed successfully.
```

4. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Zum Anlegen der benötigten Tabellen führen Sie folgende Befehle durch:

```
$ cd $BICSUITEHOME/sql
$ sql bicsuitedb < ing\install.sql
```

5. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei \$BICSUITECONFIG/server.conf

Ändern Sie folgende Properties wie angegeben:

```
DbPasswd=<bicsuite OS passwort>
DbUrl=jdbc:ingres://localhost:II7/bicsuitedb;
DbUser=bicsuite
JdbcDriver=com.ingres.jdbc.IngresDriver
```

6. Konfigurieren sie den BICsuite Java Class Path für ingres JDBC

In der Konfigurationsdatei \$BICSUITECONFIG/java.conf muss nun nur noch den Pfad zum Ingres JDBC Treiber an dem CLASSPATH angehängt werden.

Etwa

```
BICSUITECLASSPATH=$BICSUITEJAR:$II_SYSTEM/ingres/lib/iijdbc.jar
```

Installation mit Oracle

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die Oracle Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Installation

1. Herunterladen und Installieren der aktuellen Oracle Express Edition
Merken sie sich ihr oracle system passwort

2. Anlegen des oracle Users bicsuite

```
$ sqlplus SYSTEM/oracle_system_passwort
```

Anlegen des Benutzers bicsuite mit:

```
SQL> create user bicsuite identified by bicsuite_passwort;
```

Vergeben Sie die notwendigen Zugriffsrechte:

```
SQL> grant CONNECT, RESOURCE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE TO bicsuite;
```

3. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

```
$ cd $BICSUITEHOME/sql  
$ sqlplus bicsuite/bicsuite_passwort @ora/install.sql
```

4. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICSuite Server Konfigurationsdatei

Editieren `$BICSUITECONFIG/server.conf` und ändern Sie folgende Properties wie folgt:

```
DbPasswd=bicsuite_passwort  
DbUrl=jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:XE  
DbUser=bicsuite  
JdbcDriver=oracle.jdbc.OracleDriver
```

Weiterhin muss das Property `Hostname` auf den Hostname oder die IP-Adresse des Servers gesetzt werden.

5. Konfigurieren sie den BICSuite Java Class Path für Oracle JDBC

In der Konfigurationsdatei `$BICSUITECONFIG/java.conf` muss nun nur noch den Pfad zum Oracle JDBC Treiber an dem `CLASSPATH` angehängt werden.

Etwa

```
BICSUITECLASSPATH=$BICSUITEJAR:$ORACLE_HOME/jdbc/lib/ojdbc14.jar
```

Konfiguration von TLS/SSL Verbindungen

Einleitung

Das Aufsetzen einer verschlüsselte Kommunikation innerhalb des BICsuite Systems ist relativ einfach. Allerdings wird der Aufwand, je nach Anforderungen, variieren.

Es gibt folgende Möglichkeiten:

1. BICsuite ohne SSL/TLS Kommunikation
2. BICsuite mit und ohne SSL/TLS Kommunikation
3. BICsuite mit ausschliesslich SSL/TLS Kommunikation

Wenn mittels TLS/SSL kommuniziert wird, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten:

1. Nur serverseitige Authentifizierung Das bedeutet, dass Clients überprüfen können, ob der Server mit dem sie kommunizieren auch tatsächlich vertrauenswürdig ist. Diese Einstellung erfordert nur ein Keypair für den Server. Jegliche Kommunikation erfolgt verschlüsselt.
2. Server- und clientseitige Authentifizierung Bei dieser Konfiguration wird von beiden Seiten geprüft, ob die Identität des Kommunikationspartners bekannt ist. Diese Einstellung ist sehr sicher, aber aufwendig da für jeden Client und natürlich für den Server ein Keypair erzeugt werden muss. Selbstverständlich erfolgt die Kommunikation verschlüsselt.

Konfiguration von TLS/SSL

Das Aufsetzen der SSL/TLS Kommunikation erfordert im Wesentlichen einige wenige Aktionen.

1. Generieren des Keypairs für den Server

Zum Generieren der Keypairs wird das Utility `keytool`, was Bestandteil von Java (SE) ist, genutzt. Nähere Information zu diesem Utility gibt es z.B. unter

<http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/keytool.html>

Folgendes Vorgehen sollte funktionieren (für nicht-Spezialisten):

- a) Lege ein Verzeichnis an, z.B.

```
$ mkdir $BICSUITECONFIG/certs
```
- b) Das Verzeichnis wird nachher den private Key des Servers enthalten und sollte somit entsprechend geschützt werden, z.B.

```
$ chmod 700 $BICSUITECONFIG/certs
```
- c) Generiere ein Keypair mit Hilfe von `keytool`, z.B.

Konfiguration von TLS/SSL Verbindungen

```
$ keytool -genkeypair -alias bicsuite -keypass secret \  
> -dname "cn=servername, ou=BICsuite, o=independIT, c=DE" \  
> -keystore $BICSUITECONFIG/certs/svrkeystore \  
> -storepass secret -validity 365
```

WICHTIG: die beide Passwörter (keypass und storepass) *müssen* gleich sein!

- d) Der public Key vom Server muss später den Clients noch mitgeteilt werden. Dazu muss dieser erst mal aus dem Keyfile extrahiert werden.

```
$ keytool -export -alias bicsuite -file svrkey \  
> -keystore $BICSUITECONFIG/certs/svrkeystore
```

Es wird dazu das storepass (secret) benötigt.

2. Anpassen der Serverkonfiguration

Der Serverkonfiguration muss nun angepasst werden um dem Server die Information über seine Keys zukommen zu lassen. Weiterhin muss dabei entschieden werden, ob nur eine serverseitige Authentifizierung oder eine beidseitige Authentifizierung stattfinden soll. Auch muss eine Entscheidung bezüglich der unverschlüsselte Kommunikation getroffen werden.

```
#  
# SSLPort: der Port fuer die verschluesselte Kommunikation  
# (inaktiv = 0)  
#  
SSLPort=2507  
#  
# KeyStore definiert welche Datei mit Keys genutzt werden soll  
# $BICSUITEHOME/etc/certs/svrkeystore  
#  
KeyStore=/home/bicsuite/etc/certs/svrkeystore  
#  
# Das KeyStorePassword wird benoetigt um den Keystore aus zu lesen  
#  
KeyStorePassword=secret  
#  
# TrustStore definiert welche Datei die (public) Keys der  
# g\"ultigen Kommunikationspartnern enthaelt  
#  
TrustStore=/home/bicsuite/etc/certs/svrkeystore  
#  
# Das TrustStorePassword wird benoetigt um den Truststore aus zu lesen  
#  
TrustStorePassword=secret  
#  
# ClientAuthentication besagt ob Clients sich ebenfalls autorisieren  
# muessen (true), oder nicht (false)  
#  
ClientAuthentication=true  
#  
# Port definiert den Port fuer die unverschlüsselte Kommunikation
```

Konfiguration von TLS/SSL Verbindungen

```
# (inaktiv = 0)
# Wenn alle Ports als inaktiv konfiguriert sind,
# wird Port 2506 fuer unverschlüsselte Kommunikation geoeffnet
#
Port=2506
#
# ServicePort definiert den Port fuer System Zugang in Notfaelle
# (inaktiv = 0)
#
ServicePort=2505
```

Wenn `ClientAuthentication=true` ist, werden vom Server sowohl den Keystore als auch den Truststore benötigt. Wenn eine Clientauthentifizierung nicht erforderlich ist, wird nur der Keystore benötigt.

3. Client Konfiguration

Wenn keine Client Authentifizierung erforderlich ist, benötigen Clients nur den Zugriff auf ein Truststore um die Identität des Servers überprüfen zu können. Muss auch die Identität der Clients überprüft werden, muss für jeden Client auch ein Keystore erzeugt werden. Dies erfolgt analog an der Erzeugung des Keystores für den Server.

4. Anpassen von `.sdmshrc`

Wenn `sdmsh` bzw. die standard Utilities über TLS/SSL mit dem Server kommunizieren soll ist die Benutzung eines "ini"-Files zwingend erforderlich. Es gibt drei Möglichkeiten:

- a) `$BICSUITECONFIG/sdmshrc`
- b) `$HOME/.sdmshrc`
- c) Eine beim Aufruf des Utilities spezifizierte Datei

Entscheidend dabei, ist die Angabe der für den Aufbau der sicheren Verbindung benötigten Information. Etwa:

```
User=donald
Password=duck
Host=localhost
Port=2507
SSL=true
KeyStore=/home/bicsuite/etc/certs/clntkeystore
TrustStore=/home/bicsuite/etc/certs/clnttruststore
KeyStorePassword=secret
TrustStorePassword=secret
Timeout=0
```

was eine symmetrische Authentifizierung erlaubt. Ist nur eine Serverseitige Authentifizierung erforderlich, können die Keystore betreffenden Zeilen entfernt werden.

5. Jobserver Konfiguration

Die Jobserver haben vier neue Konfigurationsparameter, entsprechend den Serverparametern bekommen:

```
KEYSTORE
TRUSTSTORE
KEYSTOREPASSWORD
TRUSTSTOREPASSWORD
```

Dazu kommt noch ein Parameter der angibt, ob eine verschlüsselte Kommunikation erwünscht ist:

```
USE_SSL
```

Wenn Client Authentication erwünscht ist, muss für jeden Jobserver ein Schlüsselpaar angefertigt werden. Dies geht genauso wie für den BICsuite Server beschrieben wurde.

Natürlich muss dargeachtet werden, dass insbesondere der Konfigurationsparameter `RepoPort` richtig gesetzt ist.

6. Getting it all together

Last but not least müssen nun die public Keys zwischen den einzelnen Kommunikationspartnern ausgetauscht werden. Auch dies erfolgt mit dem Utility `keytool`. Um etwa den Public Key des Servers als vertrauenswürdig zu definieren, wird er in den Truststore des Clients aufgenommen. Z.B.:

```
$ keytool -import -keystore clntkeystore -alias bicsuite -file svrkey
Enter keystore password:
Owner: CN=servername, OU=BICsuite, O=independIT, C=DE
Issuer: CN=servername, OU=BICsuite, O=independIT, C=DE
Serial number: 4dc28814
Valid from: Thu May 05 13:20:52 2011 until: Fri May 04 13:20:52 2012
Certificate fingerprints:
    MD5:  D3:83:F2:2B:93:2B:65:7A:41:3E:CE:2E:C8:EC:40:62
    SHA1: AF:B1:18:95:B2:2A:BB:1D:08:BD:A6:87:68:64:6B:FC:0D:A8:30:DA
Signature algorithm name: SHA1withDSA
Version: 3
Trust this certificate? [no]:  yes
Certificate was added to keystore
```

Dazu wird wiederum ein storepass benötigt, natürlich.

Wird auch die Client Authentifizierung verlangt, müssen auch die Client Certificates in den Truststore des Servers eingetragen werden.

Installation des Zope Servers

Einleitung

Um die BICsuite!web User Interface Oberfläche nutzen zu können, muss ein Zope Application Server aufgesetzt werden.




Abbildung 2.1: Zope Quick Start Seite

Installation

1. Installation virtualenv

```
$ easy_install virtualenv
```

2. Erzeugen virtuelle python Umgebung für die Zope installation

```
$ mkdir $HOME/software  
$ cd $HOME/software  
$ virtualenv --no-site-packages Zope
```

3. Installieren Zope2 Software

```
$ cd $HOME/software/Zope  
$ bin/easy_install -i http://download.zope.org/Zope2/index/2.13.6 Zope2
```

4. Erzeugen einer Zope Instanz für BICsuite!web

Installation des Zope Servers

```
$ cd $HOME/software/Zope
$ bin/mkzopeinstance -d $HOME/bicsuiteweb -u sdmsadm:sdmsadm_passwort
```

Das Passwort kann beliebig gewählt werden und wird später wieder benötigt.
Der Benutzer muss aber `sdmsadm` heissen.

Zum Testen wird der Zope Server kurz gestartet:

```
$ $HOME/bicsuiteweb/bin/zopectl start
```

Im Internet Browser sollte die Url

```
http://localhost:8080
```

nun die Zope Quick Start Seite, wie im Bild 2.1, anzeigen.

Die Zope Instanz wird nun wieder angehalten:

```
$ $HOME/bicsuiteweb/bin/zopectl stop
```

5. Installieren der BICsuite!Web Komponenten

Um die BICsuite!Web Komponenten zu installieren, muss die Zope Installation um einige Module erweitert werden.

```
$ cd $HOME/bicsuiteweb
$ mkdir Extensions
$ cd Extensions
$ ln -s $HOME/bicsuite/zope/*.py .
$ cd ../Products
$ ln -s $HOME/bicsuite/zope/BICsuiteSubmitMemory .
$ cd ../import
$ ln -s $HOME/bicsuite/zope/SDMS.zexp .
```

Nun muss die Zope Instanz wieder gestartet werden um die Änderungen auch Zope-seitig bekannt zu machen.

```
$ $HOME/bicsuiteweb/bin/zopectl start
```

Die Zope Management Oberfläche wird nun unter der Adresse

```
http://localhost:8080/manage
```

Installation des Zope Servers




Abbildung 2.2: Zope Management Oberfläche

mit Hilfe eines Browsers geöffnet (siehe Bild 2.2). Dazu wird der Benutzer `sdmsadm` mit dem von Ihnen vergebenen Passwort benutzt.

Es wird jetzt die Frontend Software in Zope geladen (import Button, siehe Bild 2.3):

- Im Folder / `SDMS.zexp` importieren.
- Im Folder `/SDMS/Install` die Folder `User` und `Custom` anwählen und mit `Copy` kopieren
- Im Folder `/` mit `Paste` die Folder `User` und `Custom` erzeugen

Wenn nun alles fehlerfrei durchgeführt werden konnte, sieht die Oberfläche wie auf dem Bild 2.4 aus.

6. Serververbindungen konfigurieren

Das Konfigurieren der Serververbindungen erfolgt ebenfalls aus der Zope Management Oberfläche heraus. Dazu meldet man sich als Benutzer `sdmsadm` an.

Installation des Zope Servers




Abbildung 2.3: Zope Import Dialog

Im Folder Custom wird das PythonScript `SDMSServers` editiert. Dieses Skript liefert ein Dictionary, welches für jeden BICsuite!server, der von dieser BICsuite!web Installation angesprochen werden soll, einen Eintrag der Form:

```
# Servername unter dem der Server in der BICsuite!web Oberfläche
# sichtbar ist
'servername' : {
    # IP Adresse oder Hostname auf dem der BICsuite!server laeuft
    'HOST'     : 'hostname',

    # Port unter dem der BICsuite!server angesprochen wird
    'PORT'     : '2506',

    # BASIC, PROFESSIONAL, ENTERPRISE
    'VERSION'  : 'BASIC',

    # optionales Property, ob Zope Serververbindungen cachen soll
    'CACHE'    : 'Y'

    # optionales Property, wie lange gecachte BICsuite!web
```

Installation des Zope Servers




Abbildung 2.4: Zope Resultat Ansicht

```
# Serververbindungen gueltig sein sollen
# default ist 60 sekunden, nur von Bedeutung falls 'CACHE' : 'Y'
' TIMEOUT' : '60'
}
```

enthalten muss. Fürs Bootstrapping muss einen Eintrag mit dem Namen `DEFAULT` vorhanden sein. Dieser Eintrag kann nach dem Einrichten der Benutzer (die dann diese Connection nicht benutzen sollten, natürlich) entfernt werden.

Soll ein Server über eine sichere SSL Verbindung angesprochen werden, müssen folgende weitere Eigenschaften definiert werden:

```
# Verbindung wird ueber Secure Socket Layer aufgebaut
'SSL' : 'true',

# falls angegeben, wird die Identitaet des BICsuite!server ueberprueft
# die angegebene Datei muss das Server Certificate des BICsuite!server
# enthalten
```

Installation des Zope Servers

```
'TRUSTSTORE' : 'truststore.pem',  
  
# falls der BICsuite!server eine Client Authentication fordert,  
# muss dieses Property definiert sein und die angegebene Datei  
# muss das Certificate und den Private Key des Clients enthalten.  
# Das Certificate muss dem Server in seinem Truststore bekannt sein.  
'KEYSTORE'   : 'keystore.pem'
```

Anmerkung:

Bei Verwendung von SSL, wird aus Performancegründen die Verwendung von cached Serververbindungen empfohlen, da der Aufbau einer gesicherten Verbindung eine rechenintensive Operation ist.

7. Die BICsuite!Web Oberfläche öffnen

Die Benutzeroberfläche steht nun unter der Adresse

```
http://localhost:8080/SDMS
```

bereit. Nach dem Öffnen dieser Seite erscheint eine Aufforderung zur Anmeldung. Nach der Anmeldung wird die Applikation dann mit dem "Take Off" Button gestartet.

Für das weitere Arbeiten mit der Oberfläche sei nun auf die dazu gehörende Dokumentation verwiesen.

Installation der Https Erweiterungen

Die Installation von der Zope-https Erweiterung erfordert einige Arbeit. Es ist nicht besonders schwierig. Es ist aber wichtig die Anweisungen genau zu befolgen und idealerweise auch zu verstehen.

1. Abholen des M2Crypto Moduls

Das M2Crypto Modul findet man derzeit unter

```
http://pypi.python.org/packages/source/M/M2Crypto/M2Crypto-0.21.1.tar.gz
```

und packen Sie es unter \$HOME aus

2. Installieren von M2Crypto in Ihre virtual Environment

```
$ cd $HOME/M2Crypto-0.21.1  
$ $HOME/software/Zope/bin/python setup.py install
```

Zum Testen, ob die Installation erfolgreich war, kann schlichtweg versucht werden das Modul in Python zu laden:

Installation des Zope Servers

```
$ $HOME/software/Zope/bin/python
Python 2.7.1+ (r271:86832, Apr 11 2011, 18:05:24)
[GCC 4.5.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import M2Crypto
>>>
```

Bei einer Fehlermeldung ist evtl. ein `ldconfig` oder das Schliessen und neu Öffnen des Terminals notwendig.

3. Zope installation patchen

Der nächste Schritt sorgt dafür, dass Zope, je nach Konfiguration, auch das nun installierte M2Crypto Modul benutzt wird.

```
$ $BICSUITEHOME/zope/https/patch.sh
```

4. Generieren der von Zope https benötigten Dateien

Die von Zope benötigten Dateien können, müssen aber nicht, ins "etc"-Verzeichnis der Zope Instanz abgelegt werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass dies auch passiert. Eine Modifizierung des Vorgehens setzt voraus, dass ein solides Verständnis von dem Funktionieren von TLS/SSL sowie https vorhanden ist.

Als erste wird nach dem "etc" Verzeichnis gewechselt:

```
$ cd $HOME/bicsuiteweb/etc
```

Dann wird ein ssl certificate authority erstellt:

```
$ openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -keyout cakey.pem \
> -out cacert.pem -days 3650
```

Als Beispiel können dabei folgende Eingaben gemacht werden:

```
Enter PEM pass phrase: super_geheim
Verifying - Enter PEM pass phrase: super_geheim
Country Name (2 letter code) [AU]:DE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Bayern
Locality Name (eg, city) []:Schrobenhausen
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:independIT
Organizational Unit Name (eg, section) []:Development
Common Name (eg, YOUR name) []:Dieter Stubler
Email Address []:dieter.stubler@independit.de
```


Installation des Zope Servers

Nun kann ein ssl server certificate erstellt werden:

- Erzeugen key für server certificate:

```
$ openssl genrsa -out serverkey.pem -aes128 2048 -days 3650
```

```
Enter pass phrase for serverkey.pem: dummy
```

```
Verifying - Enter pass phrase for serverkey.pem: dummy
```

- Entfernen des Passworts aus serverkey.pem:

```
$ openssl rsa -in serverkey.pem -out serverkey.pem
```

```
Enter pass phrase for serverkey.pem: dummy
```

- Certificate Signing Request erzeugen:

```
$ openssl req -new -key serverkey.pem -out req.pem -nodes
```

Als Beispiel können dabei folgende Eingaben gemacht werden:

```
Country Name (2 letter code) [AU]:DE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Bayern
Locality Name (eg, city) []:Schrobenhausen
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:independIT
Organizational Unit Name (eg, section) []:Development
Common Name (eg, YOUR name) []:my_hostname
Email Address []:dieter.stubler@independit.de
A challenge password []:
An optional company name []:
```

Achtung !!!

my_hostname muss durch den Namen ersetzt werden, unter dem der Browser den https Host anspricht !!!

- Certificate signieren:

- a) Sichern openssl.cnf (benötigt meistens root-Rechte)

```
# cp /etc/ssl/openssl.cnf /etc/ssl/openssl.cnf_save
```

- b) Editieren openssl.cnf:

```
# sudo vi /etc/ssl/openssl.cnf
```

Dabei werden folgende Einträge geändert:

```
dir = .
private_key = $dir/cakey.pem
RANDFILE = $dir/.rand
default_days = 3650
new_certs_dir = $dir
```

- c) Prepare files:

```
$ touch index.txt
$ echo 01 > serial
```

Installation des Zope Servers

d) Signieren:

```
$ openssl ca -in req.pem -notext -out servercert.pem
```

Beispiel:

```
Enter pass phrase for ./cakey.pem: super_geheim
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
```

e) Wiederherstellen alte openssl.cnf

```
# mv /etc/ssl/openssl.cnf_save /etc/ssl/openssl.cnf
```

- ssl server certificate schreiben:

```
$ cat servercert.pem serverkey.pem > ssl_server_cert.pem
```

- Erzeugen ssl entropy pool :

```
$ dd if=/dev/random of=ssl_entropy_pool.dat bs=1024 count=1
```

- Erzeugen ssl_dh_init:

```
$ openssl dhparam -out ssl_dh_init.pem 1024
```

5. Zope https Konfigurieren

Falls https auf port 8085 hören soll und

```
$HOME == /home/bicsuite
```

ist soll in die Datei `$HOME/bicsuiteweb/etc/zope.conf` folgendes nach dem Endtag `</http-server>` eingefügt werden:

```
<https-server>
# valid keys are "address", "force-connection-close",
# required keys are
#     "x509_remote_users",
#     "ssl_certificate_authority",
#     "ssl_server_certificate"
address 8085
x509_remote_users off
ssl_certificate_authority /home/bicsuite/bicsuiteweb/etc/cacert.pem
ssl_server_certificate /home/bicsuite/bicsuiteweb/etc/ssl_server_cert.pem
ssl_dh_init /home/bicsuite/bicsuiteweb/etc/ssl_dh_init.pem
ssl_entropy_pool /home/bicsuite/bicsuiteweb/etc/ssl_entropy_pool.dat
# force-connection-close off
</https-server>
```

Soll nur über https zugegriffen werden können so ist der `<http-server>` Bereich bis `</http-server>` auszukommentieren

Installation des Zope Servers

6. Zope neu starten

```
$ $HOME/bicsuiteweb/bin/zopectl stop
```

Wir benutzen runzope damit wir Fehler gleich sehen

```
$ $HOME/bicsuiteweb/bin/runzope
```

Für Problemanalyse ist auch `$HOME/bicsuiteweb/log/event.log` hilfreich

7. Nachdem es funktioniert hat, dann runzope abbrechen (Ctrl-C) und Zope neu starten

```
$ $HOME/bicsuiteweb/bin/zopectl start
```

Aufruf von BICsuite!web:

Im Browser

`http://hostname:8080/SDMS`

oder

`https://hostname:8085/SDMS`

Beim ersten Aufruf muss das Server Certificate dem Browser als vertrauenswürdig bestätigt werden. Bei Firefox reicht das. Unter Internet Explorer muss das

```
/home/bicsuite/bicsuiteweb/etc/cacert.pem
```

unter Internetoptionen → Inhalte → Herausgeber → Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen importiert werden, damit ohne andauernde Warnungen gearbeitet werden kann.

Installation des Zope Servers

3 Installation in einer Windows Umgebung

Installation des BICsuite Servers

Einleitung

Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie die BICsuite Distribution in einem lokalen Verzeichnis entpackt haben. Wir empfehlen als Verzeichnis `C:\Programme`. Nach dem Entpacken befindet sich die Distribution dann in dem Verzeichnis

`C:\Programme\bicsuite`.

Für einige Installationsschritte wird die Eingabeaufforderung benötigt. In diesem Dokument gehen viele Anweisungen, beziehungsweise Beispiele, davon aus, dass mit der Eingabeaufforderung gearbeitet wird. In den Beispielen wird in dem Fall ein `C:>` als Prompt gezeigt. Dieser soll natürlich nicht mit eingegeben werden. Vielfach können Aktionen auch (einfacher) über die Windows Oberfläche erledigt werden. Es ist dem Anwender selbstverständlich freigestellt den für sich einfachsten Weg zu wählen.

Weiterhin wurden in den Beispielen aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Installation

1. Anlegen Installationsverzeichnis

Legen Sie einen Ordner an, in welchem die BICsuite Software installiert werden soll. Im folgenden Text verweisen wir auf dieses Verzeichnis mit `INSTALLDIR`.

Beispiel:

```
C:> cd \Programme  
C:> mkdir bicsuite
```

2. Entpacken Sie die BICsuite Distribution unter dem Verzeichnis `INSTALLDIR`

Im Verzeichnis `INSTALLDIR` befindet sich nun ein Unterverzeichnis mit Namen `bicsuite-release`.

Beispiel:

Installation des BICsuite Servers

```
C:\Programme\bicsuite\bicsuite-2.6.1
```

3. Setzen der Umgebungsvariable BICSUITEHOME

Schliessen Sie alle Windows Eingabeaufforderungen. Über Systemsteuerung → System → Erweitert → Umgebungsvariablen die Variable BICSUITEHOME als Systemvariable auf das BICsuite Distributionsverzeichnis setzen

Beispiel:

```
BICSUITEHOME=C:\Programme\bicsuite\bicsuite-2.6.1
```

4. Setzen der optionalen Umgebungsvariablen BICSUITECONFIG

Wir empfehlen die BICsuite Konfigurationsdateien nicht unter %BICSUITEHOME% abzulegen, sondern dies in einem separaten Verzeichnis zu tun.

Schliessen Sie alle Windows Eingabeaufforderungen. Über Systemsteuerung → System → Erweitert → Umgebungsvariablen die Variable BICSUITECONFIG als Systemvariable auf das BICsuite Konfigurationsverzeichnis setzen.

Beispiel:

```
BICSUITECONFIG=C:\Programme\bicsuite\etc
```

Ein späterer Upgrade auf eine neuere BICsuite Release wird dadurch vereinfacht.

5. Anlegen des Konfigurationsfolders

So weit die Konfigurationsdateien nicht unter %BICSUITEHOME% abgelegt werden, muss ser Konfigurationsfolder eventuell noch angelegt werden. Etwa:

```
C:> mkdir "%BICSUITECONFIG%"
```

Unabhängig davon, ob ein getrennter Folder für die Konfiguration verwendet wird, oder nicht, werden Konfigurationsdateien benötigt die aus den mitgelieferten Templates erzeugt werden können. Diese werden dann im späteren Verlauf der installation dann noch angepasst.

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt %BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc

Ein reines Kopieren der Template Konfiguration genügt vorerst:

```
C:> cd /d "%BICSUITEHOME%\etc"
C:> copy server_template.conf "%BICSUITECONFIG%\server.conf"
C:> copy BICSUITE_CONF_TEMPLATE.BAT "%BICSUITECONFIG%\BICSUITE_CONF.BAT"
C:> copy JAVA_CONF_TEMPLATE.BAT "%BICSUITECONFIG%\JAVA_CONF.BAT"
```

Installation des BICsuite Servers

In der Datei `BICSUITE_CONF.BAT` kann der Wert der Variable `BICSUITELOGDIR` bei Bedarf so geändert werden, dass das Logging des Systems außerhalb des Installationsverzeichnisses stattfindet. Natürlich muss in dem Fall dafür gesorgt werden, dass das Verzeichnis auch existiert.

Wenn das `java` Executable nicht im Pfad liegt sollte in der Datei `JAVA_CONF.BAT` die Variable `BICSUITEJAVA` auf den vollqualifizierten Pfad gesetzt werden. Zum Beispiel:

```
SET BICSUITEJAVA=C:\Program Files (x86)\Java\bin\java
```

6. Herunterladen und Installieren eines von BICsuite unterstützten Datenbank Management Systems.

BICsuite für Windows unterstützt derzeit die Systeme:

- Postgres (Seite 37)
- Mysql (Seite 40)
- Microsoft™ SQL Server (Seite 42)
- Oracle (Seite 47)
- Ingres (Seite 44)

Für die Installation des gewählten Datenbanksystems sowie die Anpassung der Konfiguration des BICsuite Enterprise Scheduling Systems wird auf die entsprechenden nachfolgenden Abschnitte verwiesen.

7. Ändern der Umgebungsvariable PATH

Schliessen Sie alle Windows Eingabeaufforderungen. Über Systemsteuerung → System → Erweitert → Umgebungsvariablen die Systemvariable Path erweitern mit:

```
%BICSUITEHOME%\bin
```

Beispiel:

```
PATH= ... ;C:\Programme\bicsuite\bicsuite-2.6.1\bin
```

8. Falls nicht vorhanden muss ein aktuelles Java Runtime Environment installiert werden

Ein jre kann von

<http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>

heruntergeladen und installiert werden.

9. Starten BICsuite Server

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.

Führen Sie das BICsuite Commandline Utility `RUN_SERVER` aus.

Installation des BICsuite Servers

```
C:> RUN_SERVER
```

Lassen Sie dieses Fenster für das weitere Vorgehen geöffnet.

10. Optionale Datei `.sdmshrc` im Home Verzeichnis des Windows Benutzers anlegen

Wir diese Datei erzeugt, so wird diese von den meisten BICsuite Commandline Utilities gelesen um fehlende Parameter zu ergänzen.

So müssen zum Beispiel beim Aufruf von `sdmsh` nicht jedesmal `host port user` und `password` angegeben werden.

Beispieldatei:

```
User=system  
Password=G0H0ME  
Host=localhost  
Port=2506
```

Wichtig ist, dass in dieser Datei eventuell das Password für den Zugang zum Scheduling System steht und diese Datei daher gegen Zugriff, auch lesender Zugriff, von anderen Benutzern geschützt werden sollte.

11. Test

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.

Führen Sie das BICsuite Commandline Utility `sdmsh` aus:

```
C:> sdmsh
```

Oder, falls Sie keine Datei `.sdmsrc` erzeugt haben:

```
C:> sdmsh -u SYSTEM -w G0H0ME -h localhost -p 2506
```

Wenn die Anmeldung an den Server erfolgreich war, wird einen entsprechenden Prompt gezeigt. Es gibt dann die Möglichkeit Befehle an den Scheduling Server ab zu setzen.

```
[SYSTEM@localhost:2506] SDMS> show system;
```

jetzt sollten system informationen des laufenden BICsuite servers angezeigt werden

Das Utility kann folgendermaßen wieder verlassen werden:

```
[SYSTEM@localhost:2506] SDMS> exit
```


Installation mit Postgres

12. Convenience Package installieren

Das convenience Package installiert eine übliche Konfiguration eines exit state Models. Es wird in der folgende Befehlszeile davon ausgegangen, dass die `.sdmshrc` Datei vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Kommandozeile entsprechend dem vorherigen Schritt erweitert werden.

```
C:> type "%BICSUITEHOME%\install\convenience.sdms | sdmsh
```

13. Examples installieren

Um die mitgelieferte Beispiele von Ablaufdefinitionen zu installieren, müssen nur einige wenige Befehle ausgeführt werden:

```
C:> cd /d "%BICSUITEHOME%\install
C:> SETUP_EXAMPLE_JOBSEVERERS.BAT
C:> type setup_examples.sdms | sdmsh
```

14. Automatischer Start des BICsuite!Servers

Um den BICsuite!Server automatisch bei der Anmeldung zu starten, muss nur eine Verknüpfung von dem Startskript in den Autostart Folder angelegt werden.

Das Startskript heißt:

```
%BICSUITEHOME%\bin\RUN_SERVER.BAT
```

15. Automatischer Start der Jobserver

Um die Jobserver automatisch bei der Anmeldung zu starten, muss nur eine Verknüpfung von den Startskripte in den Autostart Folder angelegt werden.

Die Skripte sind:

```
%BICSUITEHOME%\bin\RUN_JOBSEVERER_LOCALHOST.BAT
%BICSUITEHOME%\bin\RUN_JOBSEVERER_HOST_1.BAT
%BICSUITEHOME%\bin\RUN_JOBSEVERER_HOST_2.BAT
```

Installation mit Postgres

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die Postgres Dokumentation

verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Es wurden in den Beispiele aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Installation

1. Herunterladen und installieren der aktuellen postgres Version

Am Ende der installation mit stackbuilder auch den postgres JDBC Driver (pgJDBC) installieren.

Das von Ihnen während der Installation vergebene postgres Passwort wird später noch benötigt.

Hinweis:

Falls der postgres Service nicht startet, kann das an einer Firewall oder Antivirensoftware liegen. Den postgres Service als Administrator laufen zu lassen kann dann evtl. Abhilfe schaffen.

2. Anlegen des postgres users bicsuite

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung und wechseln Sie ins bin Verzeichnis Ihrer postgres Installation.

Beispiel:

```
C:> cd /d C:\Programme\PostgreSQL\9.0\bin
```

Führen Sie das postgres createuser Kommando aus um einen Benutzer bicsuite anzulegen, welcher auch Datenbanken anlegen darf:

Beispiel:

```
C:> cd /d C:\Programme\PostgreSQL\9.0\bin
C:> .\createuser -U postgres -W -P bicsuite
```

Benutzen Sie hierbei das postgres Passwort

Merken Sie sich das von Ihnen vergebene bicsuite Passwort

3. Anlegen der Repository Datenbank bicsuitedb

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung und wechseln Sie ins bin Verzeichnis Ihrer postgres Installation. Führen Sie das postgres createdb Kommando aus um eine Datenbank mit Namen bicsuitedb zu erzeugen.

Beispiel:

Installation mit Postgres

```
C:> cd /d C:\Programme\PostgreSQL\9.0\bin
C:> .\createdb -U bicsuite -W -O bicsuite bicsuitedb
```

Benutzen Sie hierbei das von Ihnen vergebene bicsuite Passwort

4. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Wechseln Sie ins BICsuite sql Verzeichnis.

Beispiel:

```
C:> cd /d "%BICSUITEHOME%\sql
```

Führen sie das postgres psql Kommando aus um das BICsuite Repository zu intitialisieren.

Beispiel:

```
C:> C:\Programme\PostgreSQL\9.0\bin\psql -U bicsuite
-f pg\install.sql bicsuitedb
```

Benutzen Sie hierbei das von Ihnen vergebene bicsuite Passwort

5. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt %BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc

Editieren Sie %BICSUITECONFIG%\server.conf und ändern Sie folgende Properties wie folgt:

```
DbPasswd=bicsuite passwort
DbUrl=jdbs:postgresql:bicsuitedb
DbUser=bicsuite
JdbcDriver=org.postgresql.Driver
```

Hostname muss auf Hostnamen des rechners gesetzt werden: In der Windows Eingabeaufforderung liefert echo %USERDOMAIN% diesen Namen

```
Hostname=<hier den hostname einsetzen>
```

6. Konfigurieren sie den BICsuite Java Class Path für postgres JDBC

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt %BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc

Bearbeiten Sie %BICSUITECONFIG%\JAVA_CONF.BAT so, dass die Umgebungsvariable BICSUITEJDBC auf das postgres JDBC jar gesetzt wird.

Beispiel:

Installation mit MySQL

```
SET DBMSHOME=C:\Programme\PostgreSQL
SET BICSUITEJDBC=%DBMSHOME%\pgJDBC\postgresql-8.4-702.jdbc4.jar
```

Installation mit MySQL

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die MySQL Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Es wurden in den Beispiele aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Installation

1. Herunterladen und installieren der aktuellen mysql community Version

Nach dem Herunterladen der Software wird der Instance Configuration Wizard aufrufen.

Auswählen:

- a) Detailed Configuration
→ Next
- b) Developer Machine
→ Next
- c) Transactional Database Only
→ Next
- d) InnoDB tablespace Settings belassen
→ Next
- e) Manual Setting (10 Connections sind mehr als genug)
→ Next
- f) Add firewall exception für port setzen
Port 3306, Enable TCP und Enable Strict Mode belassen
→ Next
- g) Standard Character set belassen
→ Next
- h) Install AS Windows Service belassen
Include bin directory in windows path setzen
→ Next

Installation mit MySQL

i) root_passwort eingeben (bitte merken!)

→ Next

→ Execute

2. Anlegen des mysql Users bicsuite und der Datenbank bicsuitedb

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung und rufen sie das mysql command line utility auf.

```
C:> mysql --user=root --password=root_passwort
```

Legen sie den benutzer bicsuite an und merken sie sich das password.

```
mysql> create user bicsuite identified by 'bicsuite_passwort';
```

Legen sie die Datenbank an

```
mysql> create database bicsuitedb;
```

Geben Sie dem Benutzer bicsuite alle rechte auf diese Datenbank

```
mysql> grant all on bicsuitedb.* to bicsuite;
```

3. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.

Führen sie folgende Kommandos aus:

```
C:> cd /d %BICSUITEHOME%/sql
C:> mysql --user=bicsuite --password=bicsuite_passwort
      --database=bicsuitedb --execute="source mysql\install.sql"
```

4. Herunterladen und Mysql (Connector/J) JDBC Driver

Entpacken z.B. unter C:\Programme\MySQL

Das mysql jdbc jar Archiv liegt dann z.B. unter:

```
C:\Programme\MySQL\mysql-connector-java-5.1.16
```

5. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt %BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc

Editieren %BICSUITECONFIG%\server.conf und ändern Sie folgende Properties wie folgt:

Installation mit Microsoft™ SQL Server

```
DbPasswd=bicsuite_passwort
DbUrl=jdbc:mysql:///bicsuitedb
DbUser=bicsuite
JdbcDriver=com.mysql.jdbc.Driver
```

Hostname muss auf Hostnamen des Rechners gesetzt werden: In der Windows Eingabeaufforderung liefert `echo %USERDOMAIN%` diesen Namen

```
Hostname=<hier den hostname einsetzen>
```

6. Konfigurieren Sie den BICSuite Java Class Path für mysql JDBC

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt `%BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc`

Bearbeiten Sie `%BICSUITECONFIG%\JAVA_CONF.BAT` so, dass die Umgebungsvariable BICSUITEJDBC auf das mysql JDBC jar gesetzt wird.

Beispiel:

```
SET JARHOME=C:\Programme\MySQL\mysql-connector-java-5.1.16
SET BICSUITEJDBC=%JARHOME%\mysql-connector-java-5.1.16-bin.jar
```

Installation mit Microsoft™ SQL Server

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die SQL Server Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit dieser Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durchzuführen.

Es wurden in den Beispielen aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Installation

1. Herunterladen und Installieren der aktuellen SQL Server Express Version
Beim Installieren gemischte (SQL und Windows) Authentifikation konfigurieren
2. Anlegen des mysql Users bicsuite und der Datenbank bicsuitedb
Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung und rufen Sie das SQL Server command line utility auf.

Installation mit Microsoft™ SQL Server

```
C:> sqlcmd -S %USERDOMAIN%\SQLEXPRESS
```

Anlegen des Benutzers bicsuite mit:

```
1> sp_addlogin 'bicsuite','bicsuite_passwort'  
2> go  
1> EXEC master..sp_addsrvrolemember @loginame = N'bicsuite',  
    @rolename = N'dbcreator'  
2> go
```

Schliessen Sie das SQL Server command line utility:

```
1> exit
```

Starten Sie SQL Server command line utility als Benutzer bicsuite und legen Sie die Datenbank an:

```
C:> sqlcmd -S %USERDOMAIN%\SQLEXPRESS -U bicsuite -P bicsuite_passwort  
1>create database bicsuitedb  
2>go
```

Schliessen Sie das SQL Server command line utility:

```
1> exit
```

3. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Führen sie folgende Kommandos aus:

```
C:> cd /d %BICSUITEHOME%\sql  
C:> sqlcmd -S %USERDOMAIN%\SQLEXPRESS -U bicsuite -P bicsuite_passwort -d bicsuitedb  
    -i mssql\install.sql
```

4. Herunterladen und Installieren des JDBC Treibers für SQL Server

Wie von Microsoft empfohlen unter C:\Programme installieren.

5. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICSuite Server Konfigurationsdatei

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt %BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc

Editieren Sie %BICSUITECONFIG%\server.conf und ändern Sie folgende Properties wie folgt:

Installation mit Ingres

```
DbPasswd=bicsuite_passwort
DbUrl=jdbc:sqlserver://localhost;database=bicsuitedb;instance=SQLEXPRESS
DbUser=bicsuite
JdbcDriver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
```

Hostname muss auf Hostnamen des Rechners gesetzt werden: In der Windows Eingabeaufforderung liefert `echo %USERDOMAIN%` diesen Namen

```
Hostname=<hier den hostname einsetzen>
```

6. Konfigurieren Sie den BICSuite Java Class Path für SQL Server JDBC

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt `%BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc`

Bearbeiten Sie `%BICSUITECONFIG%\JAVA_CONF.BAT` so, dass die Umgebungsvariable BICSUITEJDBC auf das sql server JDBC jar gesetzt wird.

Beispiel:

```
SET DBMSHOME=C:\Programme\Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0
SET BICSUITEJDBC=%DBMSHOME%\sqljdbc_3.0\enu\sqljdbc4.jar
```

7. Konfigurieren TCP/IP Zugang zum SQL Server

Öffnen Sie den SQL Server Configuration Manager aus dem Start Menue:

Start → Programme → Microsoft SQL Server 2008 R2 → Konfigurationstools
→ SQL Server-Konfigurations-Manager

Nun führen Sie folgende Schritte durch:

- a) Unter SQL Server-Netzwerkconfiguration wählen Sie Protokolle für SQL-EXPRESS
- b) Doppelklicken Sie auf TCP/IP um die Eigenschaften der TCP/IP Verbindung zu editieren
- c) Stellen Sie Aktiviert auf "Ja"
- d) Wechseln Sie zum Reiter IP-Adressen
- e) Unter IPALL das Feld Dynamische TCP-Ports leeren
- f) Unter IPALL das Feld TCP-Port auf 1433 setzen

Installation mit Ingres

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die Ingres Dokumentation

verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Es wurden in den Beispiele aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Installation

1. Herunterladen und installieren der aktuellen Ingres Community Edition

Im Ingres Setup Wizard auswählen:

- a) Transactional System belassen
→ Weiter
- b) Express belassen
→ Weiter
- c) Typical Server belassen
→ Next
→ Install

2. Anlegen des Benutzers bicsuite

Um den Benutzer `bicsuite` in das Ingres System bekannt zu machen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Als erste kann der Benutzer mit Hilfe des Tools `accessdb` angelegt werden. Diese Möglichkeit wird hier nicht weiter erläutert.

Eine andere Möglichkeit ist das Anlegen des Benutzers mittels SQL Befehle. Dazu starten Sie als Benutzer `ingres` den SQL Terminal Monitor:

```
C:> sql iidbdb
INGRES TERMINAL MONITOR Copyright 2008 Ingres Corporation
Ingres Linux Version II 9.2.1 (a64.lnx/103)NPTL login
Mon Jun 13 10:05:19 2011

continue
* create user bicsuite with privileges = (createdb);
* \g
Executing . . .

continue
* commit;\g
Executing . . .

continue
* \q
Ingres Version II 9.2.1 (a64.lnx/103)NPTL logout
Mon Jun 13 10:07:58 2011
```

Installation mit Ingres

3. Anlegen der Repository Datenbank bicsuitedb

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung und legen Sie als Benutzer `bicsuite` die Repository Datenbank an.

```
C:> createdb bicsuitedb
```

4. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Wechseln Sie ins BICsuite sql Verzeichnis.

```
C:> cd /d "%BICSUITEHOME%\sql
```

Führen sie das `ingres sql` Kommando aus um das BICsuite Repository zu initialisieren.

```
C:> sql bicsuitedb < ing\install.sql
```

5. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable `BICSUITECONFIG` gesetzt haben verwenden Sie statt `%BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc`

Für ihren Windows User muss ein Passwort vergeben sein !

Editieren Sie `%BICSUITECONFIG%\server.conf` und ändern Sie folgende Properties wie folgt:

```
DbPasswd=<windows passwort>  
DbUrl=jdbc:ingres://localhost:II7/bicsuitedb;  
DbUser=bicsuite  
JdbcDriver=com.ingres.jdbc.IngresDriver
```

Ersetzen Sie `<windows passwort>` mit dem Windows Passwort für `bicsuite`. Hostname muss auf Hostnamen des rechners gesetzt werden: In der Windows Eingabeaufforderung liefert `echo %USERDOMAIN%` diesen Namen

```
Hostname=<hier den hostname einsetzen>
```

6. Konfigurieren sie den BICsuite Java Class Path für ingres JDBC

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable `BICSUITECONFIG` gesetzt haben verwenden Sie statt `%BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc`

Bearbeiten Sie `%BICSUITECONFIG%\JAVA_CONF.BAT` so, dass die Umgebungsvariable `BICSUITEJDBC` auf das `ingres JDBC jar` gesetzt wird.

Beispiel:

```
SET BICSUITEJDBC=%II_SYSTEM%\ingres\lib\iijdbc.jar
```

Installation mit Oracle Express Edition

Einleitung

Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch eine genaue Beschreibung der Installation des Datenbanksystems zu sein. Dazu wird auf die Oracle Dokumentation verwiesen. Im Normalfall sollte es mit diese Anleitung allerdings möglich sein eine "standard" Installation durch zu führen.

Es wurden in den Beispiele aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Installation

1. Herunterladen und Installieren der aktuellen Oracle Express Edition

Merken sie sich ihr oracle system passwort

2. Anlegen des oracle Users bicsuite

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung und rufen sie das Oracle sqlplus Server command line utility auf.

```
C:> sqlplus SYSTEM/oracle_system_passwort
```

Anlegen des Benutzers bicsuite mit:

```
SQL> create user bicsuite identified by bicsuite_passwort;
```

Vergeben Sie die notwendigen Zugriffsrechte:

```
SQL> grant CONNECT, RESOURCE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE TO bicsuite;
```

3. Anlegen und Initialisierung der Datenbanktabellen

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Wechseln Sie ins BICsuite sql Verzeichnis und führen sie folgende Kommandos aus:

```
C:> cd /d %BICSUITEHOME%\sql  
C:> sqlplus bicsuite/bicsuite_passwort @ora/install.sql
```

Installation des Zope Servers

4. Konfigurieren der Datenbankverbindung in der BICsuite Server Konfigurationsdatei

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt `%BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc`

Editieren Sie `%BICSUITECONFIG%\server.conf` und ändern Sie folgende Properties wie folgt:

```
DbPasswd=bicsuite_passwort
DbUrl=jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:XE
DbUser=bicsuite
JdbcDriver=oracle.jdbc.OracleDriver
```

Hostname muss sowohl im obigen Beispiel als auch in der Konfigurationsdatei auf Hostnamen des Rechners gesetzt werden: In der Windows Eingabeaufforderung liefert `echo %USERDOMAIN%` diesen Namen

```
Hostname=<hier den hostname einsetzen>
```

5. Konfigurieren sie den BICsuite Java Class Path für Oracle JDBC

Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Falls Sie keine Umgebungsvariable BICSUITECONFIG gesetzt haben verwenden Sie statt `%BICSUITECONFIG% %BICSUITEHOME%\etc`

Bearbeiten Sie `%BICSUITECONFIG%\JAVA_CONF.BAT` so, dass die Umgebungsvariable BICSUITEJDBC auf das oracle JDBC jar gesetzt wird.

Beispiel:

```
SET BICSUITEJDBC=%ORACLE_HOME%\jdbc\lib\ojdbc14.jar
```

Installation des Zope Servers

Einleitung

Um die BICsuite!web User Interface Oberfläche nutzen zu können, muss ein Zope Application Server aufgesetzt werden.

Es wurden in den Beispiele aus satztechnischen Gründen einige Zeilen umgebrochen. Diese kann man daran erkennen, dass die Zeile eingerückt ist und kein Prompt am Anfang der Zeile vorhanden ist. Beim Abschreiben der Befehle darf dann kein Return an der Stelle des Zeilenumbruchs eingegeben werden.

Zur Installation der Benutzeroberfläche BICsuite!Web werden einige Dateien aus der Distribution benötigt. Bevor Zope installiert werden kann, müssen die erste drei Schritte der BICsuite Server Installation durchgeführt werden.

Installation des Zope Servers

Installation

1. Herunterladen und installieren von python 2.7 von www.python.org
Das Default Verzeichnis in dem python installiert wird ist C:\Python27. Im Beispiel verwenden wir als Installationsverzeichnis C:\Programme\Python27. Wir verweisen im folgenden auf dieses Verzeichnis als PYTHONDIR.
2. Herunterladen und installieren python setuptools
Achtung: auf korrekte Version für python 2.7 achten
3. Optionales Herunterladen und installieren von pywin32
Achtung: auf korrekte version für python 2.7 achten
Dieser Schritt ist nur notwendig wenn de BICsuite!Web Zope Server als Service gestartet werden soll




Abbildung 3.1: Zope Quicks Start Seite

4. Installieren der Zope2 Software

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Wechseln Sie in die virtuelle python Umgebung für die Zope Installation und installieren Sie Zope2.

Beispiel:

```
C:> cd /d C:\Programme\Python27
C:> Scripts\easy_install -i http://download.zope.org/Zope2/index/2.13.6 Zope2
```

Anmerkung:

In einer Testumgebung unter Windows XP lieferte obiges Kommando beim ersten Aufruf einen Fehler (rmdir verzeichnis nicht leer) und musste wiederholt werden.

Installation des Zope Servers

5. Erzeugen einer Zope Instanz für BICsuite!web

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung. Wechseln Sie in die virtuelle python Umgebung für die Zope Installation und erzeugen sie die Zope Instanz bicsuiteweb. Das hier benutzte Password ist frei wählbar, aber der Benutzer muss `sdmsadm` heissen.

Beispiel:

```
C:> cd /d C:\Programme\Python27
C:> Scripts\mkzopeinstance -d ..\bicsuiteweb -u sdmsadm:sdmsadm_passwort
```

Achtung:

falls eine Oracle Installation auf diesem Rechner vorhanden ist, wird der Zope Standard Port 8080 möglicherweise bereits benutzt. In diesem Fall muss in der Datei

```
bicsuiteweb\etc\zope.conf
```

der Port geändert werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass es keine Konflikte bei der Benutzung von Ports gibt und Zope auf Port 8080 erreichbar ist.

Test:

```
C:> cd /d C:\Programme\bicsuite
C:> bicsuiteweb\bin\runzope
```

Im Browser sollte die url <http://localhost:8080> nun die Zope quick start Seite, wie im Bild 3.1, sichtbar sein.

Zope kann nun mit strg-C oder schliessen der Windows Eingabeaufforderung wieder beendet werden.

6. Installieren der BICsuite!Web Komponenten

Um die BICsuite!Web Komponenten zu installieren, muss die Zope Installation um einige Komponenten erweitert werden.

```
C:> cd /d C:\Programme\bicsuite\bicsuiteweb
C:> mkdir Extensions
C:> cd Extensions
C:> copy "%BICSUITEHOME%\zope\*.py" .
C:> cd ..\Products
C:> mkdir BICsuiteSubmitMemory
C:> cd BICsuiteSubmitMemory
C:> copy "%BICSUITEHOME%\zope\BICsuiteSubmitMemory\*.py" .
C:> cd ..\..\import
C:> copy "%BICSUITEHOME%\zope\SDMS.zexp" .
```

Installation des Zope Servers




Abbildung 3.2: Zope Management Oberfläche

Nun muss die Zope Instanz wieder gestartet werden um die Änderungen auch Zope-seitig bekannt zu machen.

Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.

```
C:> cd /d C:\Programme\bicsuite\bicsuiteweb\bin
C:> runzope
```

Die Zope Management Oberfläche, wie im Bild 3.2, wird nun unter der Adresse

`http://localhost:8080/manage`

mit Hilfe eines Browsers geöffnet. Dazu wird der Benutzer `sdmsadm` mit dem von Ihnen vergebenen Passwort, in diesem Dokument `sdmsadm_passwort`, benutzt.

Es wird jetzt die Frontend Software in Zope geladen (import Button, siehe dazu auch Bild 3.3):

Installation des Zope Servers




Abbildung 3.3: Zope Import Dialog

- a) Im Folder / SDMS.zexp importieren.
- b) Im Folder /SDMS/Install die Folder User und Custom anwählen und mit Copy kopieren
- c) Im Folder / mit Paste die Folder User und Custom erzeugen

Wenn nun alles fehlerfrei durchgeführt werden konnte, sieht die Oberfläche wie auf dem Bild 3.4 aus.

7. Serververbindungen konfigurieren

Das Konfigurieren der Serververbindungen erfolgt ebenfalls aus der Zope Management Oberfläche heraus. Dazu meldet man sich als Benutzer `sdmsadm` an.

Im Folder Custom wird das PythonScript `SDMSServers` editiert. Dieses Skript liefert ein Dictionary, welches für jeden BICsuite server, der von dieser BICsuite!web Installation angesprochen werden soll, einen Eintrag der Form:

```
# Servername unter dem der Server in der BICsuite!web Oberfläche
```


Installation des Zope Servers




Abbildung 3.4: Zope Resultat Ansicht

```
# sichtbar ist
'servername' : {
    # IP Adresse oder Hostname auf dem der BICsuite!server laeuft
    'HOST'      : 'hostname',

    # Port unter dem der BICsuite!server angesprochen wird
    'PORT'      : '2506',

    # BASIC, PROFESSIONAL, ENTERPRISE
    'VERSION'   : 'BASIC',

    # optionales Property, ob Zope Serververbindungen cachen soll
    'CACHE'     : 'Y'

    # optionales Property, wie lange gecachte BICsuite!web
    # Serververbindungen gueltig sein sollen
    # default ist 60 sekunden, nur von Bedeutung falls 'CACHE' : 'Y'
    'TIMEOUT'   : '60'
}
```

Installation des Zope Servers

enthalten muss. Fürs Bootstrapping muss einen Eintrag mit dem Namen `DEFAULT` vorhanden sein. Dieser Eintrag kann nach dem Einrichten der Benutzer (die dann diese Connection nicht benutzen sollten, natürlich) entfernt werden.

Soll ein Server über eine sichere SSL Verbindung angesprochen werden, müssen folgende weitere Eigenschaften definiert werden:

```
# Verbindung wird ueber Secure Socket Layer aufgebaut
'SSL'          : 'true',

# falls angegeben, wird die Identitaet des BICsuite!server ueberprueft
# die angegebene Datei muss das Server Certificate des BICsuite!server
# enthalten
'TRUSTSTORE'  : 'truststore.pem',

# falls der BICsuite!server eine Client Authentication fordert,
# muss dieses Property definiert sein und die angegebene Datei
# muss das Certificate und den Private Key des Clients enthalten.
# Das Certificate muss dem Server in seinem Truststore bekannt sein.
'KEYSTORE'    : 'keystore.pem'
```

Anmerkung:

Bei Verwendung von SSL, wird aus Performancegründen die Verwendung von cached Serververbindungen empfohlen, da der Aufbau einer gesicherten Verbindung eine rechenintensive Operation ist.

8. Die BICsuite!Web Oberfläche öffnen

Die Benutzeroberfläche steht nun unter der Adresse

```
http://localhost:8080/SDMS
```

bereit. Nach dem Öffnen dieser Seite erscheint eine Aufforderung zur Anmeldung. Nach der Anmeldung wird die Applikation dann mit dem "Take Off" Button gestartet.

Für das weitere Arbeiten mit der Oberfläche sein nun auf die dazu gehörende Dokumentation verwiesen.

9. Automatischer Start von BICsuite!web

Um BICsuite!Web automatisch nach der Anmeldung zur Verfügung zu haben, erzeugen Sie eine Verknüpfung von

```
C:\Programme\bicsuite\bicsuiteweb\bin\runzope.bat
```

nach Ihrem autostart Folder.